

ŘEDIDLO

Riedidlo a čistič štetcov

Oblasť použitia

- riedidlo pre náterové hmoty HAMMERITE

Charakteristika

Typ výrobku	riedidlo pre náterové hmoty
Farebné odtiene	bezfarebný
Spojivo	xylén, benzínová frakcia
Riedidlo	neriedi sa
Balenie	uvedené v cenníku
Spôsob aplikácie	striekaním, rozlivom, nanášaním pomocou handry

Technické údaje

Viskozita	< 30 s (pohárik Φ 3 mm ISO 2431)
Hustota	0,84 – 0,86 g/cm ³
Obsah TOC	0,7 kg/kg
Skladovanie	v suchom čistom sklade pri teplotách + 5 až + 30 °C
Doba skladovateľnosti	do dáta uvedeného na obalu

Príklady náterového postupu

Riedidlo je treba do výrobku pridávať po dávkach pri súčasnom miešaní až získate požadovanú pracovnú viskozitu, ktorá závisí na druhu výrobku a spôsobu nanášania. **Riedením výrobku nesmie byť prekročená hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín VOC 2010 !!** Náradie je treba vyčistiť riedidlom ihneď po skončení natierania.

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia

Zamedzte kontaktu s pokožkou a očami. Používajte len na dobre vetranom mieste. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Sledujte bezpečné pokyny uvedené na etikete výrobku alebo uvedené v karte bezpečnostných údajov. Dodržujte miestne bezpečnostné predpisy. Po požití nevyvolávať zvracanie.

Ekotoxikologické vlastnosti a zneškodnenie odpadov

Spôsob zneškodnenia odpadov a ďalšie údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov a na etikete.

Upozornenie

Tieto informácie a uvedené odporúčenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovania alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Príklady náterových postupov nie sú záväzné, je potrebné je prispôsobiť Vaším skutočným podmienkam a potrebám, oblasti použitiu a podmienkam pri spracovaní – aplikáciách. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvňovať konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov v technicko-propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.